

Tehnični podatki
in oprema



Fox



Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	40 kW (55 KM)	55 kW (75 KM)
Vrsta motorja	3-valjni bencinski motor (2 ventila/valj)	4-valjni bencinski motor (2 ventila/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,2/1198	1,4/1390
Vrtina/gib bata, mm	76,5/86,9	76,5/75,6
Največja moč, kW(KM) pri 1/min	40 (55)/4750	55 (75)/5000
Največji navor, Nm pri 1/min	108/3000	124/2750
Kompresijsko razmerje	10,3	10,5
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 4	Euro 4
Menjalnik, serijski	5-stopenjski ročni menjalnik	5-stopenjski ročni menjalnik
Alternator, A/akumulator, A(Ah)	70/280 (60)	70/280 (60)
Mase, kg		
Masa praznega vozila ¹⁾	1053 (1069)*	1093
Dovoljena skupna masa	1410 (1480)*	1520
Nosilnost	432 (486)*	502
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj	765/750 (830/790)*	830/790
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :		
z zavorami pri 12 % vzponu	700/900	800/1000
brez zavor	520	540
Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuge/dovoljena obremenitev strehe	50/50	50/50
Najvišja hitrost, km/h		
z ročnim menjalnikom	148	167
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s		
z ročnim menjalnikom	11,0/17,5	8,6/13,0
Poraba goriva, l/100 km³⁾		
Gorivo	bencinsko, ROŠ 91 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 91 ⁴⁾
z ročnim menjalnikom:		
mestna vožnja	7,4	8,7
izvenmestna vožnja	5,0	5,6
kombinirana vožnja	5,9	6,7
emisija CO ₂ (komb. vožnja), g/km	139	159
Paketi opreme		
na voljo kot	Basis	Basis
Podvozje		
Spredaj	McPhersonova sprednja prema	
Zadaj	zadnja prema s povezanimi vodili in integriranim stabilizatorjem	

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila s servo volanom.

Opombe

- 1) Masa vozila z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- 3) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in nadaljevanjem 99/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi.
- 4) Zaradi regulacije klenkanja lahko namesto neosvinčenega super bencina (najmanj ROŠ 95) uporabljate neosvinčeni normalni bencin (najmanj ROŠ 91), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša.

Pomembno opozorilo

Zaradi tehničnega napredka se je obseg potrebnih vzdrževalnih del na vozilu močno zmanjšal. Pri vozilih Fox se servisni pregled opravlja samo enkrat na leto ali na vsakih 30.000 km. Če svoje vozilo Fox uporabljate nadpovprečno pogosto, tj. če na leto prevozite več kot 15.000 km, morate vmes poskrbeti tudi za menjavo olja.

Oprema

- 2 držali za pijačo spredaj in 2 zadaj
- 2 tritočkovna avtomatska varnostna pasova zadaj
- 2 vzglavnika zadaj
- 4 jeklena platišča 5 J × 14 s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 165/70 R 14
- Antiblokirni sistem (ABS)
- Bela, nastavljiva osvetlitev instrumentov; rdeča nočna osvetlitev stikal
- Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika
- Elektrohidravlični servo volan, s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem (za 55 kW)
- Elektronska blokada zagona motorja
- Halogenska glavna žarometna in smernika pod skupnim gladkim steklom
- Izvedba za nekadilce: vtičnica namesto vžigalnika za cigarete
- Kolutne zavore spredaj notranje hlajene
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov, merilnikom števila vrtljajev motorja
- Komfortna funkcija smernikov (1 x impulzni vklop = 3 x utrip)
- Kontrolne lučke
- Kozmetični ogledali v senčnikih
- Mrežasta žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
- Napeljava za radio s 4 zvočniki
- Naprava za čiščenje zadnjega stekla, z intervalnim delovanjem
- Nosilec za varnostni trikotnik
- Notranja luč spredaj s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi stikali v vratih

- Ohišji zunanjih ogledal in odbijača črne barve (v barvi vozila samo pri opcijem Barvnem paketu)
- Osvetlitev prtljažnika
- Pocinkana karoserija
- Predal na armaturni plošči, nad sredinsko konzolo in na levi strani voznikovega sedeža
- Predala v sprednjih vratih, z držalom za litrske steklenice
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitvev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Protiprašni filter
- Rezervno kolo z običajno pnevmatiko in jeklenim platiščem
- Sedežne prevleke iz gladke tkanine, vzorec Stripes ali Wabe
- Sistem ogrevanja in prezračevanja s štiristopenjskim ventilatorjem in funkcijo zaprtega kroženja zraka
- Stranska smernika bele barve
- Stranski zaščitni profili črne barve
- Štirikraki volan
- Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z nastavljivo višino in zatagovalnikom
- Volan nastavljiv po višini in globini (za 55 kW)
- Voznikov sedež z nastavljivo višino in integriranim predalom
- Zadnja polica
- Zadnja sedežna klop zložljiva in poklopna, dvosedežna, s predalom
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zunanji ogledali nastavljivi od znotraj, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za neprijet voznikov varnostni pas
- Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči

Mere

Zunanje mere	
Dolžina, mm	3825
Širina, mm	1640
Višina, mm ³⁾	1524
Medosna razdalja, mm ³⁾	2450
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾	1431/1425
Dimenzija platišč	5 J × 14
Dimenzija pnevmatik	165/70 R 14
Obračalni krog, m	približno 10,6
Notranje mere	
Vrata spredaj, širina/višina, mm ³⁾	1074/1392
Efektivni prostor za glavo spredaj, mm	995 (970) ¹⁾
Efektivni prostor za glavo zadaj, mm	959 (957) ¹⁾
Širina v višini komolcev spredaj, mm	1401
Širina v višini komolcev zadaj, mm	1423
Prtljažnik	
Dolžina, sedežna klopa postavljena/podrta, mm	681/1351
Največja širina, mm	1083
Širina med kolesnima ohišjema, mm	969
Višina, mm	626
Nakladalna višina do stropa, mm	920
Prostornina prtljažnika, l ²⁾	260/1016
Prostornina rezervoarja za gorivo, l	približno 50
Garažne mere	
Višina z odprtim pokrovom motorja od tal, mm ³⁾	1766
Višina z odprtim pokrov. prtljažnika od tal, mm ³⁾	2045
Širina z odprtimi vrati spredaj, mm	3838
Širina, vključno z zunanjinima ogledaloma, mm	1902

Opombe

- 1) Podatek v oklepaju: z dvizno-pomičnim strešnim oknom.
- 2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi (podatek v oklepaju: prtljažnik je naložen do stropa).
- 3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo brez voznika (75 kg).

- Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. FSI®, SDI®, TDI®, TSI® DSG® in 4MOTION® so v Nemčiji in nekaterih drugih državah zaščitene blagovne znamke v lasti koncerna Volkswagen.

915.1196.17.68.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: november 2009.